IF228 - Calculabilité et Complexité

Cours #7 : complexité en espace, PSPACE

Frédéric Herbreteau

`frederic.herbreteau@bordeaux-inp.fr`

(d'après les supports de Corentin Travers)

8 janvier 2025

Complexité en espace

Classes de complexité

Complexité en espace

Soit M une MT qui s'arrête pour tout mot d'entrée.

Complexité en espace

Soit M une MT qui s'arrête pour tout mot d'entrée.

Définition

La **complexité en espace** de M est la fonction $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $T(|x|)$ est le **nombre de cellules distinctes modifiées** par M sur l'entrée $x \in \{0, 1\}^*$.

Complexité en espace

Soit M une MT qui s'arrête pour tout mot d'entrée.

Définition

La **complexité en espace** de M est la fonction $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $T(|x|)$ est le **nombre de cellules distinctes modifiées** par M sur l'entrée $x \in \{0, 1\}^*$.

NB :

- complexité **au pire**

Complexité en espace

Soit M une MT qui s'arrête pour tout mot d'entrée.

Définition

La **complexité en espace** de M est la fonction $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $T(|x|)$ est le **nombre de cellules distinctes modifiées** par M sur l'entrée $x \in \{0, 1\}^*$.

NB :

- complexité **au pire**
- M non-déterministe : **maximum** des cellules utilisées sur **chaque branche** de l'arbre d'exécution de M sur x

Complexité en espace

Soit M une MT qui s'arrête pour tout mot d'entrée.

Définition

La **complexité en espace** de M est la fonction $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $T(|x|)$ est le **nombre de cellules distinctes modifiées** par M sur l'entrée $x \in \{0, 1\}^*$.

NB :

- complexité **au pire**
- M non-déterministe : **maximum** des cellules utilisées sur **chaque branche** de l'arbre d'exécution de M sur x
- si M est de complexité temporelle $T(n)$ et de complexité en espace $S(n)$, alors **$S(n) \leq T(n)$** pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Quelques exemples

- Une machine qui lit son ruban de gauche à droite pour détecter si son mot d'entrée contient un 0 ?
→ Complexité en espace :

Quelques exemples

- Une machine qui lit son ruban de gauche à droite pour détecter si son mot d'entrée contient un 0 ?
→ Complexité en espace : $\mathcal{O}(1)$

Quelques exemples

- Une machine qui lit son ruban de gauche à droite pour détecter si son mot d'entrée contient un 0 ?
→ Complexité en espace : $\mathcal{O}(1)$
- Une machine qui calcule la longueur de son mot d'entrée w , en binaire, sur un 2ème ruban ?
→ Complexité en espace :

Quelques exemples

- Une machine qui lit son ruban de gauche à droite pour détecter si son mot d'entrée contient un 0 ?
→ Complexité en espace : $\mathcal{O}(1)$
- Une machine qui calcule la longueur de son mot d'entrée w , en binaire, sur un 2ème ruban ?
→ Complexité en espace : $\mathcal{O}(\log_2 |w|)$

Quelques exemples

- Une machine qui lit son ruban de gauche à droite pour détecter si son mot d'entrée contient un 0 ?
→ Complexité en espace : $\mathcal{O}(1)$
- Une machine qui calcule la longueur de son mot d'entrée w , en binaire, sur un 2ème ruban ?
→ Complexité en espace : $\mathcal{O}(\log_2 |w|)$
- Une machine qui détecte si son mot d'entrée w est un palindrome en effaçant les lettres qui correspondent ?
→ Complexité en espace :

Quelques exemples

- Une machine qui lit son ruban de gauche à droite pour détecter si son mot d'entrée contient un 0 ?
→ Complexité en espace : $\mathcal{O}(1)$
- Une machine qui calcule la longueur de son mot d'entrée w , en binaire, sur un 2ème ruban ?
→ Complexité en espace : $\mathcal{O}(\log_2 |w|)$
- Une machine qui détecte si son mot d'entrée w est un palindrome en effaçant les lettres qui correspondent ?
→ Complexité en espace : $\mathcal{O}(|w|)$

DSPACE

Définition

Soit $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction. Un langage L est dans la classe **DSPACE($T(n)$)** si et seulement si L est décidé par une MT **déterministe** en espace $c \cdot T(n)$, où $c > 0$ est une constante.

DSPACE

Définition

Soit $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction. Un langage L est dans la classe $DSPACE(T(n))$ si et seulement si L est décidé par une MT **déterministe** en espace $c \cdot T(n)$, où $c > 0$ est une constante.

Exemple :

- $DSPACE(\log_2 n)$: langages décidables en espace log.

DSPACE

Définition

Soit $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction. Un langage L est dans la classe **DSPACE($T(n)$)** si et seulement si L est décidé par une MT **déterministe** en espace $c \cdot T(n)$, où $c > 0$ est une constante.

Exemple :

- $DSPACE(\log_2 n)$: langages décidables en espace log.
- $DSPACE(n^2)$: langages décidables en espace quadratique

DSPACE

Définition

Soit $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction. Un langage L est dans la classe **DSPACE($T(n)$)** si et seulement si L est décidé par une MT **déterministe** en espace $c \cdot T(n)$, où $c > 0$ est une constante.

Exemple :

- $DSPACE(\log_2 n)$: langages décidables en espace log.
- $DSPACE(n^2)$: langages décidables en espace quadratique
- $DSPACE(2^n)$: langages décidables en espace exponentiel

DSPACE

Définition

Soit $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction. Un langage L est dans la classe $DSPACE(T(n))$ si et seulement si L est décidé par une MT déterministe en espace $c \cdot T(n)$, où $c > 0$ est une constante.

Exemple :

- $DSPACE(\log_2 n)$: langages décidables en espace log.
- $DSPACE(n^2)$: langages décidables en espace quadratique
- $DSPACE(2^n)$: langages décidables en espace exponentiel

$$DSPACE(\log_2 n) \subseteq DSPACE(n^2) \subseteq DSPACE(2^n)$$

DSPACE

Définition

Soit $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction. Un langage L est dans la classe $DSPACE(T(n))$ si et seulement si L est décidé par une MT déterministe en espace $c \cdot T(n)$, où $c > 0$ est une constante.

Exemple :

- $DSPACE(\log_2 n)$: langages décidables en espace log.
- $DSPACE(n^2)$: langages décidables en espace quadratique
- $DSPACE(2^n)$: langages décidables en espace exponentiel

$$DSPACE(\log_2 n) \subseteq DSPACE(n^2) \subseteq DSPACE(2^n)$$

Remarque : $DTIME(T(n)) \subseteq DSPACE(T(n))$

Logique prop. quantifiée

- Logique propositionnelle **quantifiée** :
 - variables propositionnelles : $VP = \{p, q, r, \dots\}$
 - connecteurs booléens : $\wedge, \vee, \neg, \implies, \iff$
 - **quantificateurs** : $\forall, \exists$

Exemple : $\forall p. \forall q. \exists r. (p \implies q \vee \neg r)$

Logique prop. quantifiée

- Logique propositionnelle **quantifiée** :
 - variables propositionnelles : $VP = \{p, q, r, \dots\}$
 - connecteurs booléens : $\wedge, \vee, \neg, \implies, \iff$
 - **quantificateurs** : $\forall, \exists$

Exemple : $\forall p. \forall q. \exists r. (p \implies q \vee \neg r)$

- formules **closes** : toutes les variables sont quantifiées **une et une seule fois**

Logique prop. quantifiée

- Logique propositionnelle **quantifiée** :
 - variables propositionnelles : $VP = \{p, q, r, \dots\}$
 - connecteurs booléens : $\wedge, \vee, \neg, \implies, \iff$
 - **quantificateurs** : $\forall, \exists$

Exemple : $\forall p. \forall q. \exists r. (p \implies q \vee \neg r)$

- formules **closes** : toutes les variables sont quantifiées **une et une seule fois**
- formules en **forme prénexe** : les quantificateurs sont en **tête** de la formule

Logique prop. quantifiée

- Logique propositionnelle **quantifiée** :
 - variables propositionnelles : $VP = \{p, q, r, \dots\}$
 - connecteurs booléens : $\wedge, \vee, \neg, \implies, \iff$
 - **quantificateurs** : $\forall, \exists$

Exemple : $\forall p. \forall q. \exists r. (p \implies q \vee \neg r)$

- formules **closes** : toutes les variables sont quantifiées **une et une seule fois**
- formules en **forme prénexe** : les quantificateurs sont en **tête** de la formule
- **Valuation** $v : VP \rightarrow \{0, 1\}$

Exemple : $v_1 : p \mapsto 1, q \mapsto 1, r \mapsto 0$

Valeur d'une QBF

Une formule est **vraie** dans une valuation v :

- $\forall x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **et** dans $v[x \mapsto 1]$
- $\exists x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **ou** dans $v[x \mapsto 1]$

Exemple : $\forall p.\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ est vraie

ssi $\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ vraie pour $p \mapsto 0$ **et** pour $p \mapsto 1$

Valeur d'une QBF

Une formule est **vraie** dans une valuation v :

- $\forall x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **et** dans $v[x \mapsto 1]$
- $\exists x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **ou** dans $v[x \mapsto 1]$

Exemple : $\forall p.\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ est vraie

ssi $\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ vraie pour $p \mapsto 0$ **et** pour $p \mapsto 1$

ssi $\forall q.\exists r.(q \vee \neg r)$ vraie

Valeur d'une QBF

Une formule est **vraie** dans une valuation v :

- $\forall x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **et** dans $v[x \mapsto 1]$
- $\exists x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **ou** dans $v[x \mapsto 1]$

Exemple : $\forall p.\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ est vraie

ssi $\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ vraie pour $p \mapsto 0$ **et** pour $p \mapsto 1$

ssi $\forall q.\exists r.(q \vee \neg r)$ vraie

ssi $\exists r.(q \vee \neg r)$ vraie pour $q \mapsto 0$ **et** pour $q \mapsto 1$

Valeur d'une QBF

Une formule est **vraie** dans une valuation v :

- $\forall x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **et** dans $v[x \mapsto 1]$
- $\exists x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **ou** dans $v[x \mapsto 1]$

Exemple : $\forall p.\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ est vraie

ssi $\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ vraie pour $p \mapsto 0$ **et** pour $p \mapsto 1$

ssi $\forall q.\exists r.(q \vee \neg r)$ vraie

ssi $\exists r.(q \vee \neg r)$ vraie pour $q \mapsto 0$ **et** pour $q \mapsto 1$

ssi $\exists r.(\neg r)$ vraie

Valeur d'une QBF

Une formule est **vraie** dans une valuation v :

- $\forall x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **et** dans $v[x \mapsto 1]$
- $\exists x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **ou** dans $v[x \mapsto 1]$

Exemple : $\forall p.\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ est vraie

ssi $\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ vraie pour $p \mapsto 0$ **et** pour $p \mapsto 1$

ssi $\forall q.\exists r.(q \vee \neg r)$ vraie

ssi $\exists r.(q \vee \neg r)$ vraie pour $q \mapsto 0$ **et** pour $q \mapsto 1$

ssi $\exists r.(\neg r)$ vraie

ssi $\neg r$ vraie pour $r \mapsto 0$ **ou** pour $r \mapsto 1$

Valeur d'une QBF

Une formule est **vraie** dans une valuation v :

- $\forall x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **et** dans $v[x \mapsto 1]$
- $\exists x.\phi$: si ϕ est vraie dans $v[x \mapsto 0]$ **ou** dans $v[x \mapsto 1]$

Exemple : $\forall p.\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ est vraie

ssi $\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$ vraie pour $p \mapsto 0$ **et** pour $p \mapsto 1$

ssi $\forall q.\exists r.(q \vee \neg r)$ vraie

ssi $\exists r.(q \vee \neg r)$ vraie pour $q \mapsto 0$ **et** pour $q \mapsto 1$

ssi $\exists r.(\neg r)$ vraie

ssi $\neg r$ vraie pour $r \mapsto 0$ **ou** pour $r \mapsto 1$

QSAT

QSAT

ENTRÉE : une formule propositionnelle quantifiée ϕ close et en forme prénexe, un seul quantificateur par variable

QUESTION : ϕ est-elle **vraie** ?

QSAT

QSAT

ENTRÉE : une formule propositionnelle quantifiée ϕ close et en forme prénexe, un seul quantificateur par variable

QUESTION : ϕ est-elle **vraie** ?

- Qu'est-ce qu'un certificat pour $\forall p.\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$?

QSAT

QSAT

ENTRÉE : une formule propositionnelle quantifiée ϕ close et en forme prénexe, un seul quantificateur par variable

QUESTION : ϕ est-elle **vraie** ?

- Qu'est-ce qu'un certificat pour $\forall p.\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$?
→ on ne sait pas si QSAT est dans NP

QSAT

QSAT

ENTRÉE : une formule propositionnelle quantifiée ϕ close et en forme prénexe, un seul quantificateur par variable

QUESTION : ϕ est-elle **vraie** ?

- Qu'est-ce qu'un certificat pour $\forall p.\forall q.\exists r.(p \implies q \vee \neg r)$?
→ on ne sait pas si QSAT est dans NP
- On peut résoudre QSAT en **espace polynomial** :

function `qsat`(ϕ , v):

match ϕ **with**

$\forall x.\psi$: **return** `qsat`(ψ , $v[x \mapsto 0]$) $\wedge$ `qsat`(ψ , $v[x \mapsto 1]$)

$\exists x.\psi$: **return** `qsat`(ψ , $v[x \mapsto 0]$) $\vee$ `qsat`(ψ , $v[x \mapsto 1]$)

else: **return** `value`(ϕ , v)

Accessibilité dans un graphe

PATH

ENTRÉE : un graphe orienté fini $G = (V, E)$ et $v_1, v_2 \in V$

QUESTION : existe-t-il un chemin de v_1 à v_2 dans G ?

Accessibilité dans un graphe

PATH

ENTRÉE : un graphe orienté fini $G = (V, E)$ et $v_1, v_2 \in V$

QUESTION : existe-t-il un chemin de v_1 à v_2 dans G ?

- Le problème PATH est-il décidable ?

Accessibilité dans un graphe

PATH

ENTRÉE : un graphe orienté fini $G = (V, E)$ et $v_1, v_2 \in V$

QUESTION : existe-t-il un chemin de v_1 à v_2 dans G ?

- Le problème PATH est-il décidable ?
 - **oui** : énumérer les chemins de longueur au plus $|V|$

Accessibilité dans un graphe

PATH

ENTRÉE : un graphe orienté fini $G = (V, E)$ et $v_1, v_2 \in V$

QUESTION : existe-t-il un chemin de v_1 à v_2 dans G ?

- Le problème PATH est-il décidable ?
→ **oui** : énumérer les chemins de longueur au plus $|V|$
- Algorithme **dichotomique** en espace $\mathcal{O}((\log_2 |V|)^2)$

```
function has_path( $v_1, v_2, k$ ):  
  if  $k == 0$ : return ( $v_1 == v_2$ )  
  elif  $k == 1$ : return ( $(v_1, v_2) \in E$ )  
  else: for each  $u \in V$ :  
    if has_path( $v_1, u, \lfloor \frac{k}{2} \rfloor$ ) and has_path( $u, v_2, \lceil \frac{k}{2} \rceil$ ):  
      return true  
  return false
```

→ $\mathcal{O}(\log_2 |V|)$ récursions et $\mathcal{O}(\log_2 |V|)$ bits pour v_1, v_2, k, u

→ tester $\text{has_path}(v_1, v_2, k)$ pour $k \in [0; |V|]$ (espace réutilisé)

Terminaison en temps borné

BOUNDED-ACCEPT

ENTRÉE : une MT déterministe M , un mot w et un entier $k \in \mathbb{N}$
encodé en binaire

QUESTION : M s'arrête-t-elle sur w en au plus k transitions ?

Terminaison en temps borné

BOUNDED-ACCEPT

ENTRÉE : une MT déterministe M , un mot w et un entier $k \in \mathbb{N}$
encodé en binaire

QUESTION : M s'arrête-t-elle sur w en au plus k transitions ?

- Le problème BOUNDED-ACCEPT est-il décidable ?

Terminaison en temps borné

BOUNDED-ACCEPT

ENTRÉE : une MT déterministe M , un mot w et un entier $k \in \mathbb{N}$
encodé en binaire

QUESTION : M s'arrête-t-elle sur w en au plus k transitions ?

- Le problème BOUNDED-ACCEPT est-il décidable ?
→ **oui** : il suffit de simuler k transitions de M sur w

Terminaison en temps borné

BOUNDED-ACCEPT

ENTRÉE : une MT déterministe M , un mot w et un entier $k \in \mathbb{N}$
encodé en binaire

QUESTION : M s'arrête-t-elle sur w en au plus k transitions ?

- Le problème BOUNDED-ACCEPT est-il décidable ?
→ **oui** : il suffit de simuler k transitions de M sur w
- Taille max d'une configuration en fonction de $\langle k \rangle$?

Terminaison en temps borné

BOUNDED-ACCEPT

ENTRÉE : une MT déterministe M , un mot w et un entier $k \in \mathbb{N}$
encodé en binaire

QUESTION : M s'arrête-t-elle sur w en au plus k transitions ?

- Le problème BOUNDED-ACCEPT est-il décidable ?
→ **oui** : il suffit de simuler k transitions de M sur w
- Taille max d'une configuration en fonction de $\langle k \rangle$?
→ $k = \mathcal{O}(2^{|\langle k \rangle|})$ (hyp : $k \geq |w|$)

Terminaison en temps borné

BOUNDED-ACCEPT

ENTRÉE : une MT déterministe M , un mot w et un entier $k \in \mathbb{N}$
encodé en binaire

QUESTION : M s'arrête-t-elle sur w en au plus k transitions ?

- Le problème BOUNDED-ACCEPT est-il décidable ?
→ **oui** : il suffit de simuler k transitions de M sur w
- Taille max d'une configuration en fonction de $\langle k \rangle$?
→ $k = \mathcal{O}(2^{|\langle k \rangle|})$ (hyp : $k \geq |w|$)
- Simuler M requiert un **espace non polynomial** en $|\langle k \rangle|$

La classe PSPACE

$$\text{PSPACE} = \bigcup_{c \geq 1} \text{DSPACE}(n^c)$$

Classe des langages décidables en **espace polynomial** par une MT **déterministe**

La classe PSPACE

$$\text{PSPACE} = \bigcup_{c \geq 1} \text{DSPACE}(n^c)$$

Classe des langages décidables en **espace polynomial** par une MT **déterministe**

Ex :

	∈ PSPACE?
SAT	
QSAT	
PATH	
BOUNDED-ACCEPT	

La classe PSPACE

$$\text{PSPACE} = \bigcup_{c \geq 1} \text{DSPACE}(n^c)$$

Classe des langages décidables en **espace polynomial** par une MT **déterministe**

Ex :

	∈ PSPACE?	
SAT	oui	car dans NP
QSAT		
PATH		
BOUNDED-ACCEPT		

La classe PSPACE

$$\text{PSPACE} = \bigcup_{c \geq 1} \text{DSPACE}(n^c)$$

Classe des langages décidables en **espace polynomial** par une MT **déterministe**

Ex :

	∈ PSPACE?	
SAT	oui	car dans NP
QSAT	oui	cf. fonction qsat
PATH		
BOUNDED-ACCEPT		

La classe PSPACE

$$\text{PSPACE} = \bigcup_{c \geq 1} \text{DSPACE}(n^c)$$

Classe des langages décidables en **espace polynomial** par une MT **déterministe**

Ex :

	∈ PSPACE?	
SAT	oui	car dans NP
QSAT	oui	cf. fonction qsat
PATH	oui	cf. fonction has_path
BOUNDED-ACCEPT		

La classe PSPACE

$$\text{PSPACE} = \bigcup_{c \geq 1} \text{DSPACE}(n^c)$$

Classe des langages décidables en **espace polynomial** par une MT **déterministe**

Ex :

	∈ PSPACE?	
SAT	oui	car dans NP
QSAT	oui	cf. fonction qsat
PATH	oui	cf. fonction has_path
BOUNDED-ACCEPT	???	EXPTIME-complet

Espace et non-déterminisme

Définition

Soit $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction. Un langage L est dans la classe **NSPACE($T(n)$)** si et seulement si L est décidé par une MT **non-déterministe** en espace $c \cdot T(n)$, où $c > 0$ est une constante.

Espace et non-déterminisme

Définition

Soit $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction. Un langage L est dans la classe $\text{NSPACE}(T(n))$ si et seulement si L est décidé par une MT non-déterministe en espace $c \cdot T(n)$, où $c > 0$ est une constante.

Théorème (Savitch, 1970)

Pour toute fonction $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $T(n) \geq n$
 $\text{NSPACE}(T(n)) \subseteq \text{DSPACE}(T^2(n))$

Espace et non-déterminisme

Définition

Soit $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction. Un langage L est dans la classe $\text{NSPACE}(T(n))$ si et seulement si L est décidé par une MT non-déterministe en espace $c \cdot T(n)$, où $c > 0$ est une constante.

Théorème (Savitch, 1970)

Pour toute fonction $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $T(n) \geq n$
 $\text{NSPACE}(T(n)) \subseteq \text{DSPACE}(T^2(n))$

Rappel : $\text{NTIME}(T(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{\mathcal{O}(T(n))})$

Espace et non-déterminisme

Définition

Soit $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction. Un langage L est dans la classe $\text{NSPACE}(T(n))$ si et seulement si L est décidé par une MT **non-déterministe** en espace $c \cdot T(n)$, où $c > 0$ est une constante.

Théorème (Savitch, 1970)

Pour toute fonction $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $T(n) \geq n$
 $\text{NSPACE}(T(n)) \subseteq \text{DSPACE}(T^2(n))$

Rappel : $\text{NTIME}(T(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{\mathcal{O}(T(n))})$

→ Une MT **déterministe** peut **réutiliser** l'espace, pas le temps

Théorème de Savitch

Preuve

Théorème de Savitch

Preuve

- Soit $L \in NSPACE(T(n))$ avec $T(n) \geq n$

Théorème de Savitch

Preuve

- Soit $L \in NSPACE(T(n))$ avec $T(n) \geq n$
- Il existe une MT **non-déterministe** M qui décide L en espace $T(|w|)$ sur entrée $w \in \{0, 1\}^*$

Théorème de Savitch

Preuve

- Soit $L \in NSPACE(T(n))$ avec $T(n) \geq n$
- Il existe une MT **non-déterministe** M qui décide L en espace $T(|w|)$ sur entrée $w \in \{0, 1\}^*$
- **Grphe des configurations bornées par $T(|w|)$ G de M sur w ?**

Théorème de Savitch

Preuve

- Soit $L \in NSPACE(T(n))$ avec $T(n) \geq n$
- Il existe une MT **non-déterministe** M qui décide L en espace $T(|w|)$ sur entrée $w \in \{0, 1\}^*$
- **Grphe des configurations bornées par $T(|w|)$ G de M sur w ?**
→ Taille ?

Théorème de Savitch

Preuve

- Soit $L \in NSPACE(T(n))$ avec $T(n) \geq n$
- Il existe une MT **non-déterministe** M qui décide L en espace $T(|w|)$ sur entrée $w \in \{0, 1\}^*$
- **Grphe des configurations bornées par $T(|w|)$** G de M sur w ?
→ **Taille ?** $2^{O(T(|w|))}$ sommets

Théorème de Savitch

Preuve

- Soit $L \in NSPACE(T(n))$ avec $T(n) \geq n$
- Il existe une MT **non-déterministe** M qui décide L en espace $T(|w|)$ sur entrée $w \in \{0, 1\}^*$
- **Grphe des configurations bornées par $T(|w|)$** G de M sur w ?
 - **Taille ?** $2^{O(T(|w|))}$ sommets
 - $w \in L$ ssi il existe un **chemin dans G** de (q_0, w) à (q_{yes}, w') avec $w' \in \{0, 1\}^{T(|w|)}$

Théorème de Savitch

Preuve

- Soit $L \in NSPACE(T(n))$ avec $T(n) \geq n$
- Il existe une MT **non-déterministe** M qui décide L en espace $T(|w|)$ sur entrée $w \in \{0, 1\}^*$
- **Grphe des configurations bornées par $T(|w|)$ G de M sur w ?**
 - **Taille ?** $2^{\mathcal{O}(T(|w|))}$ sommets
 - $w \in L$ ssi il existe un **chemin dans G** de (q_0, w) à (q_{yes}, w') avec $w' \in \{0, 1\}^{T(|w|)}$
- Décidé par “has_path” en **espace $T^2(n)$ déterministe**

$$\mathcal{O} \left(\left(\log_2 2^{\mathcal{O}(T(|w|))} \right)^2 \right) = \mathcal{O} (T^2(|w|))$$

PSPACE-difficile, PSPACE-complet

Définition

Soit $A \subseteq \{0, 1\}^*$. On dit que

- A est **PSPACE-difficile** ssi $B \leq_p A$ pour **tout** langage $B \in \text{PSPACE}$

PSPACE-difficile, PSPACE-complet

Définition

Soit $A \subseteq \{0, 1\}^*$. On dit que

- A est **PSPACE-difficile** ssi $B \leq_p A$ pour **tout** langage $B \in \text{PSPACE}$
- A est **PSPACE-complet** ssi A est PSPACE-difficile et $A \in \text{PSPACE}$

PSPACE-difficile, PSPACE-complet

Définition

Soit $A \subseteq \{0, 1\}^*$. On dit que

- A est **PSPACE-difficile** ssi $B \leq_p A$ pour **tout** langage $B \in \text{PSPACE}$
- A est **PSPACE-complet** ssi A est PSPACE-difficile et $A \in \text{PSPACE}$

Remarque :

- Un langage A PSPACE-complet, est au moins aussi difficile que **tous les autres langages dans PSPACE**

PSPACE-difficile, PSPACE-complet

Définition

Soit $A \subseteq \{0, 1\}^*$. On dit que

- A est **PSPACE-difficile** ssi $B \leq_p A$ pour **tout** langage $B \in \text{PSPACE}$
- A est **PSPACE-complet** ssi A est PSPACE-difficile et $A \in \text{PSPACE}$

Remarque :

- Un langage A PSPACE-complet, est au moins aussi difficile que **tous les autres langages dans PSPACE**
- Un langage PSPACE-difficile est **plus difficile que les langages NP ou co-NP** (hyp : $\text{NP} \neq \text{PSPACE}$)

Retour sur QSAT

QSAT

ENTRÉE : une formule propositionnelle quantifiée ϕ close et en forme prénexe, un seul quantificateur par variable

QUESTION : ϕ est-elle **vraie** ?

Théorème

QSAT est PSPACE-complet

Retour sur QSAT

QSAT

ENTRÉE : une formule propositionnelle quantifiée ϕ close et en forme prénexe, un seul quantificateur par variable

QUESTION : ϕ est-elle **vraie** ?

Théorème

QSAT est PSPACE-complet

Preuve

- QSAT $\in$ PSPACE (cf. fonction qsat)

Retour sur QSAT

QSAT

ENTRÉE : une formule propositionnelle quantifiée ϕ close et en forme préfixe, un seul quantificateur par variable

QUESTION : ϕ est-elle **vraie** ?

Théorème

QSAT est PSPACE-complet

Preuve

- QSAT $\in$ PSPACE (cf. fonction qsat)
- QSAT est PSPACE-difficile

Retour sur QSAT

QSAT

ENTRÉE : une formule propositionnelle quantifiée ϕ close et en forme prénexé, un seul quantificateur par variable

QUESTION : ϕ est-elle **vraie** ?

Théorème

QSAT est PSPACE-complet

Preuve

- QSAT $\in$ PSPACE (cf. fonction qsat)
- QSAT est PSPACE-difficile
→ Mq tout langage PSPACE se réduit à QSAT en temps polynomial

QSAT est PSPACE-difficile

Preuve

Soit $L \subseteq \{0, 1\}^*$ dans PSPACE et $w \in \{0, 1\}^*$

→ décidé par MT dét. M en **espace polynomial** $\mathcal{O}(p(n))$

1ère idée : encoder un tableau par une formule QBF ϕ tq ϕ est vraie ssi M accepte w (à la Cook-Levin)

QSAT est PSPACE-difficile

Preuve

Soit $L \subseteq \{0, 1\}^*$ dans PSPACE et $w \in \{0, 1\}^*$

→ décidé par MT dét. M en **espace polynomial** $\mathcal{O}(p(n))$

1ère idée : encoder un tableau par une formule QBF ϕ tq ϕ est vraie ssi M accepte w (à la Cook-Levin)

Pourquoi cela ne marche-t-il pas ?

QSAT est PSPACE-difficile

Preuve

Soit $L \subseteq \{0, 1\}^*$ dans PSPACE et $w \in \{0, 1\}^*$

→ décidé par MT dét. M en **espace polynomial** $\mathcal{O}(p(n))$

1ère idée : encoder un tableau par une formule QBF ϕ tq ϕ est vraie ssi M accepte w (à la Cook-Levin)

Pourquoi cela ne marche-t-il pas ?

→ jusqu'à $2^{\mathcal{O}(p(n))}$ **configurations**

QSAT est PSPACE-difficile

Preuve

Soit $L \subseteq \{0, 1\}^*$ dans PSPACE et $w \in \{0, 1\}^*$

→ décidé par MT dét. M en **espace polynomial** $\mathcal{O}(p(n))$

2ème idée : **dichotomie** sur l'exécution de M sur w

QSAT est PSPACE-difficile

Preuve

Soit $L \subseteq \{0, 1\}^*$ dans PSPACE et $w \in \{0, 1\}^*$

→ décidé par MT dét. M en **espace polynomial** $\mathcal{O}(p(n))$

2ème idée : **dichotomie** sur l'exécution de M sur w

$$\frac{\quad k \quad}{\frac{(q_0, w) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q, x) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q_{\text{yes}}, w')}{\left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor \qquad \qquad \qquad \left\lceil \frac{k}{2} \right\rceil}}$$

- si $k = 0$: $\phi_{c_1, c_2, 0}$ encode $c_1 = c_2$
- si $k = 1$: $\phi_{c_1, c_2, 1}$ encode $c_1 \rightarrow c_2$ (cf. ϕ_T)
- si $k > 1$: $\phi_{c_1, c_2, k} = \exists c. \left(\phi_{c_1, c, \lfloor \frac{k}{2} \rfloor} \wedge \phi_{c, c_2, \lceil \frac{k}{2} \rceil} \right)$

NB : M accepte w ssi $\phi_{(q_0, w), (q_{\text{yes}}, w'), 2^{c \cdot p(n)}}$ est vraie pour une constante $c \in \mathbb{N}$ et $w' \in \{0, 1\}^{c \cdot p(n)}$

QSAT est PSPACE-difficile

Preuve

Soit $L \subseteq \{0, 1\}^*$ dans PSPACE et $w \in \{0, 1\}^*$

→ décidé par MT dét. M en **espace polynomial** $\mathcal{O}(p(n))$

2ème idée : **dichotomie** sur l'exécution de M sur w

k

$(q_0, w) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q, x) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q_{\text{yes}}, w')$

- si $k = 0$: $\phi_{c_1, c_2, 0}$ encode $c_1 = c_2$
- si $k = 1$: $\phi_{c_1, c_2, 1}$ encode $c_1 \rightarrow c_2$ (cf. ϕ_T)
- si $k > 1$: $\phi_{c_1, c_2, k} = \exists c. \left(\phi_{c_1, c, \lfloor \frac{k}{2} \rfloor} \wedge \phi_{c, c_2, \lceil \frac{k}{2} \rceil} \right)$

NB : M accepte w ssi $\phi_{(q_0, w), (q_{\text{yes}}, w'), 2^{c \cdot p(n)}}$ est vraie pour une constante $c \in \mathbb{N}$ et $w' \in \{0, 1\}^{c \cdot p(n)}$

Pourquoi cela ne marche-t-il pas ?

QSAT est PSPACE-difficile

Preuve

Soit $L \subseteq \{0, 1\}^*$ dans PSPACE et $w \in \{0, 1\}^*$

→ décidé par MT dét. M en **espace polynomial** $\mathcal{O}(p(n))$

2ème idée : **dichotomie** sur l'exécution de M sur w

k

$(q_0, w) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q, x) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q_{\text{yes}}, w')$

- si $k = 0$: $\phi_{c_1, c_2, 0}$ encode $c_1 = c_2$
- si $k = 1$: $\phi_{c_1, c_2, 1}$ encode $c_1 \rightarrow c_2$ (cf. ϕ_T)
- si $k > 1$: $\phi_{c_1, c_2, k} = \exists c. \left(\phi_{c_1, c, \lfloor \frac{k}{2} \rfloor} \wedge \phi_{c, c_2, \lceil \frac{k}{2} \rceil} \right)$

NB : M accepte w ssi $\phi_{(q_0, w), (q_{\text{yes}}, w'), 2^{c \cdot p(n)}}$ est vraie pour une constante $c \in \mathbb{N}$ et $w' \in \{0, 1\}^{c \cdot p(n)}$

Pourquoi cela ne marche-t-il pas ?

→ chaque récursion **double** la taille de ϕ jusqu'à $2^{\mathcal{O}(p(n))}$

QSAT est PSPACE-difficile

Preuve

Soit $L \subseteq \{0, 1\}^*$ dans PSPACE et $w \in \{0, 1\}^*$

→ décidé par MT dét. M en **espace polynomial** $\mathcal{O}(p(n))$

3ème idée : dichotomie sur l'exécution de M sur w

$$\frac{\frac{(q_0, w) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q, x) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q_{\text{yes}}, w')}{\lfloor \frac{k}{2} \rfloor}}{k} \frac{\quad}{\lceil \frac{k}{2} \rceil}$$

- si $k = 0$: $\phi_{c_1, c_2, 0}$ encode $c_1 = c_2$
- si $k = 1$: $\phi_{c_1, c_2, 1}$ encode $c_1 \rightarrow c_2$ (cf. ϕ_T)
- si $k > 1$: $\phi_{c_1, c_2, k} =$

QSAT est PSPACE-difficile

Preuve

Soit $L \subseteq \{0, 1\}^*$ dans PSPACE et $w \in \{0, 1\}^*$

→ décidé par MT dét. M en **espace polynomial** $\mathcal{O}(p(n))$

3ème idée : dichotomie sur l'exécution de M sur w

$$\begin{array}{c} k \\ \hline (q_0, w) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q, x) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q_{\text{yes}}, w') \\ \hline \lfloor \frac{k}{2} \rfloor \qquad \qquad \qquad \lceil \frac{k}{2} \rceil \end{array}$$

- si $k = 0$: $\phi_{c_1, c_2, 0}$ encode $c_1 = c_2$
- si $k = 1$: $\phi_{c_1, c_2, 1}$ encode $c_1 \rightarrow c_2$ (cf. ϕ_T)
- si $k > 1$: $\phi_{c_1, c_2, k} = \exists c. \forall (c', c'') \in \{(c_1, c), (c, c_2)\}. \left(\phi_{c', c'', \frac{k}{2}} \right)$

QSAT est PSPACE-difficile

Preuve

Soit $L \subseteq \{0, 1\}^*$ dans PSPACE et $w \in \{0, 1\}^*$

→ décidé par MT dét. M en **espace polynomial** $\mathcal{O}(p(n))$

3ème idée : dichotomie sur l'exécution de M sur w

$$\begin{array}{c} k \\ \hline (q_0, w) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q, x) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q_{yes}, w') \\ \hline \lfloor \frac{k}{2} \rfloor \qquad \qquad \qquad \lceil \frac{k}{2} \rceil \end{array}$$

- si $k = 0$: $\phi_{c_1, c_2, 0}$ encode $c_1 = c_2$
- si $k = 1$: $\phi_{c_1, c_2, 1}$ encode $c_1 \rightarrow c_2$ (cf. ϕ_T)
- si $k > 1$: $\phi_{c_1, c_2, k} = \exists c. \forall (c', c'') \in \{(c_1, c), (c, c_2)\}. \left(\phi_{c', c'', \frac{k}{2}} \right)$
- M accepte w ssi $\phi_{(q_0, w), (q_{yes}, w'), 2^{c \cdot p(n)}}$ est vraie pour une constante $c \in \mathbb{N}$ et $w' \in \{0, 1\}^{c \cdot p(n)}$

QSAT est PSPACE-difficile

Preuve

Soit $L \subseteq \{0, 1\}^*$ dans PSPACE et $w \in \{0, 1\}^*$

→ décidé par MT dét. M en **espace polynomial** $\mathcal{O}(p(n))$

3ème idée : dichotomie sur l'exécution de M sur w

$$\begin{array}{c} k \\ \hline (q_0, w) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q, x) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (q_{\text{yes}}, w') \\ \hline \lfloor \frac{k}{2} \rfloor \qquad \qquad \qquad \lceil \frac{k}{2} \rceil \end{array}$$

- si $k = 0$: $\phi_{c_1, c_2, 0}$ encode $c_1 = c_2$
- si $k = 1$: $\phi_{c_1, c_2, 1}$ encode $c_1 \rightarrow c_2$ (cf. ϕ_T)
- si $k > 1$: $\phi_{c_1, c_2, k} = \exists c. \forall (c', c'') \in \{(c_1, c), (c, c_2)\}. \left(\phi_{c', c'', \frac{k}{2}} \right)$
- M accepte w ssi $\phi_{(q_0, w), (q_{\text{yes}}, w'), 2^{c \cdot p(n)}}$ est vraie pour une constante $c \in \mathbb{N}$ et $w' \in \{0, 1\}^{c \cdot p(n)}$
- $\phi_{(q_0, w), (q_{\text{yes}}, w'), 2^{c \cdot p(n)}}$ est de taille $\mathcal{O}(p(n))$

Classes de complexité

Jeux à 2 joueurs

"Géographie"

- Chaque joueur **choisit une ville** à tour de rôle
- On ne doit **pas passer 2 fois par la même ville**
- Le 1er **joueur bloqué a perdu**

"Géographie" généralisé

"Géographie" généralisé

- **Partie gagnante** : séquence $v_0, \dots, v_n$ **maximale** de sommets **sans répétition**, tq Joueur 1 joue **le dernier**

"Géographie" généralisé

- **Partie gagnante** : séquence $v_0, \dots, v_n$ **maximale** de sommets **sans répétition**, tq Joueur 1 joue **le dernier**
- **Stratégie gagnante** : fonction $\sigma : V \rightarrow V$ tq toute partie avec $v_{i+1} = \sigma(v_i)$ pour i pair, est **gagnante**

"Géographie" généralisé

- **Partie gagnante** : séquence $v_0, \dots, v_n$ **maximale** de sommets **sans répétition**, tq Joueur 1 joue **le dernier**
- **Stratégie gagnante** : fonction $\sigma : V \rightarrow V$ tq toute partie avec $v_{i+1} = \sigma(v_i)$ pour i pair, est **gagnante**

→ stratégie gagnante dans le jeu ci-dessus ?

"Géographie" généralisé

- **Partie gagnante** : séquence $v_0, \dots, v_n$ **maximale** de sommets **sans répétition**, tq Joueur 1 joue **le dernier**
- **Stratégie gagnante** : fonction $\sigma : V \rightarrow V$ tq toute partie avec $v_{i+1} = \sigma(v_i)$ pour i pair, est **gagnante**

GEOGRAPHIE

ENTRÉE : graphe orienté $G = (V, E)$ et sommet initial $v_0 \in V$

QUESTION : existe-t-il une stratégie gagnante pour Joueur 1 ?

Complexité de "Géographie"

GEOGRAPHIE

ENTRÉE : graphe orienté $G = (V, E)$ et sommet initial $v_0 \in V$

QUESTION : existe-t-il une stratégie gagnante pour Joueur 1 ?

Théorème

GEOGRAPHIE est PSPACE-complet

Preuve

Complexité de "Géographie"

GEOGRAPHIE

ENTRÉE : graphe orienté $G = (V, E)$ et sommet initial $v_0 \in V$

QUESTION : existe-t-il une stratégie gagnante pour Joueur 1 ?

Théorème

GEOGRAPHIE est PSPACE-complet

Preuve

- GEOGRAPHIE est dans PSPACE

```
function win( $G, v$ ):  
  if  $out\_degree(v) = 0$ : return false  
  else:  
    let  $N = \{v' \mid v \rightarrow v'\}$  and  $G' = G \setminus \{v\}$   
    return  $\neg (\bigwedge_{v' \in N} win(G', v'))$ 
```

Complexité de "Géographie"

GEOGRAPHIE

ENTRÉE : graphe orienté $G = (V, E)$ et sommet initial $v_0 \in V$

QUESTION : existe-t-il une stratégie gagnante pour Joueur 1 ?

Théorème

GEOGRAPHIE est PSPACE-complet

Preuve

- GEOGRAPHIE est dans PSPACE

```
function win(G, v):  
  if out_degree(v) = 0: return false  
  else:  
    let N = {v' | v → v'} and G' = G \ {v}  
    return ¬(∧v' ∈ N win(G', v'))
```

→ $\text{win}(G, v)$ ssi il existe une stratégie gagnante en v

Complexité de "Géographie"

GEOGRAPHIE

ENTRÉE : graphe orienté $G = (V, E)$ et sommet initial $v_0 \in V$

QUESTION : existe-t-il une stratégie gagnante pour Joueur 1 ?

Théorème

GEOGRAPHIE est PSPACE-complet

Preuve

- GEOGRAPHIE est dans PSPACE

```
function win(G, v):  
  if out_degree(v) = 0: return false  
  else:  
    let N = {v' | v → v'} and G' = G \ {v}  
    return ¬(∧v' ∈ N win(G', v'))
```

→ win(G, v) ssi il existe une stratégie gagnante en v

→ win calcule en **espace polynomial**

"Géographie" est PSPACE-difficile

Preuve

Ex : $\exists x_1. \forall x_2. \exists x_3. ((x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3))$

Réduction polynomiale : étant donnée ϕ QBF calcule G tq :

→ Joueur 1 a une stratégie gagnante dans G ssi ϕ vraie

→ G calculé en temps $\mathcal{O}(|\phi|)$

"Géographie" est PSPACE-difficile

Preuve

Ex : $\exists x_1. \forall x_2. \exists x_3. ((x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3))$

Réduction polynomiale : étant donnée ϕ QBF calcule G tq :

→ Joueur 1 a une stratégie gagnante dans G ssi ϕ vraie

→ G calculé en temps $\mathcal{O}(|\phi|)$

"Géographie" est PSPACE-difficile

Preuve

Ex : $\exists x_1. \forall x_2. \exists x_3. ((x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3))$

Réduction polynomiale : étant donnée ϕ QBF calcule G tq :

→ Joueur 1 a une stratégie gagnante dans G ssi ϕ vraie

→ G calculé en temps $\mathcal{O}(|\phi|)$

Un aperçu

- De nombreux jeux (généralisés) sont PSPACE-complet :
 - dames
 - tic-tac-toe
 - hex
 - reversi
 - Lemmings
 - Super Mario Bros
 - ...

Un aperçu

- De nombreux jeux (généralisés) sont PSPACE-complet :
 - dames
 - tic-tac-toe
 - hex
 - reversi
 - Lemmings
 - Super Mario Bros
 - ...
- D'autres sont encore plus durs (EXPTIME-difficile) :
 - les échecs
 - go
 - ...